

BIOVAC®

FD 5 N

Anläggning för nedgrävning dimensionerad för 1 hushåll

Biovac® FD 5 N är byggd i glasfiber-
armerad polyester med styrskaftet
ovan markytan. I övrigt har den samma
driftsäkra konstruktion och komponenter
som Biovac® FD 5 N PEH.

Flexibiliteten hos Biovac® FD 5 N mi-
nimerar entreprenadens omfattning med
lägre installationskostnad som följd. In-
och utlopp nära markytan gör att FD 5 N
passar utmärkt där schaktdjupet är begränsat. Anläggningen kan
försees med förlängningshals i de fall avloppsroren ligger djupt.



EGENSKAPER:

- Består av en 5,2 m³ glasfibertank
- Renar upp till 1 000 liter avloppsvatten per dygn.
- Styrskaft ovan mark.
- En slamtömning per år.
- Inga rörliga delar i processkamrarna.
- Serviceavtal tecknas med Bra Miljöteknik.

TEKNISKA DATA:

Antal p.e	5
Antal hushåll	1
Kapacitet/dygn, liter	1000
Diameter, mm	-
Längd/bredd, mm	2900/1600
Höjd, mm	2200
Centrum inlopp/utlopp*, mm	1435/1355
Diameter inlopp/utlopp, mm	110/75
Hals diameter, mm	800
Förlängn.hals höjd, mm (tillval)	500 eller 1000
Vikt, kg	420
Matarpump	Ejektör, luft
Blåsmaskin	Nitto LA 80 B
PLC	Allen Bradley
Strömförbrukning	1-1,5 kWh per dygn

* Avstånd från tankens botten.

